NIK - PR - 1664 - PRO

DATI TECNICI

NIK-PR-1664 PRO	**Peso**	1,76 kg.
	Dimensioni Larg.- Alt.- Lung.	73-278-287 mm.
	Pressione min - max	5 - 8 bar
	Consumo Aria a 6 bar	1,42 Nl/ colpo
	Attuazione (sistema scambio di esercizio)	Colpo Singolo e a martello
	Potenza Acustica - Direttiva CEE 89/392 PrEN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LwA= 88,2 dB - LpA 60s 1m = 87,5 dB
	Vibrazioni prodotte (m/s^2) Direttiva cee 89/392 Isd /fdis 8662-11 (1999)	ah.w.3s = 2,6 m/s^2

Fissaggi

GG-14-FN-16ga	**Lunghezza**	19 - 65 mm.
	Filo diam.	1.4 - 1.6 mm.

Magazzino

	Capacità	100 Groppini

Caratteristiche & Vantaggi

- Ottimo bilanciamento e peso ridotto
- Elevata potenza per applicazioni su legno duro
- Standard con sicura sul naso
- Scarico flusso Aria posteriore
- Caricamento laterale del magazzino
- Registro profondità incasso del fissaggio
- Sistema di blocco sparo a groppini esauriti

Applicazioni

- Telai di porte e finestre, infissi
- Modanatura, zoccoli
- Mobili modulari, armadietti
- Finiture per esterni
- Case mobili, campers, caravans
- Pannellatura

Nikema Srl , Via Gramsci 227/B – 40010 - Sala Bolognese (BO) – Italy
Phone +39-051-6814293 – commerciale@nikema.it - www.nikema.it