

M50 /50 - PUNTATRICI



DATI TECNICI		
M50 /50	PESO	2,34 KG.
	DIMENSIONI LARG.- ALT.-LUNG.	86-282-362 MM.
	PRESSIONE MIN - MAX	5 - 8 BAR
	CONSUMO ARIA A 6 BAR	2,12 NL/COLPO
	ATTUAZIONE (SISTEMA SCAMBIO DI ESERCIZIO)	COLPO SINGOLO E A MARTELLO
	POTENZA ACUSTICA - DIRETTIVA CEE 89/392 PREN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LWA= 89,5 dB - LPA 60s 1M = 82,1 dB
	VIBRAZIONI PRODOTTE (M/S²) DIRETTIVA CEE 89/392 ISD /FDIS 8662-11 (1999)	AH.W.3s = 2,8 M/S ²
	REGISTRO PROFONDITÀ INCASSO DEL FISSAGGIO	STANDARD SULLA MACCHINA

FISSAGGI		
/50	PUNTI	16NC - G55- 100 - 700- 14B
	LUNGHEZZA MIN - MAX	25 - 50 MM.
	DIAM. FILO	16NC- G55-700-100 (1.4-1.6MM) 14B (1.3-1.4MM)
MAGAZZINO		
	CAPACITÀ	(Ø 1,6) 156 PUNTI - (Ø 1,4) 180 PUNTI

CARATTERISTICHE & VANTAGGI	APPLICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • OTTIMO BILANCIAMENTO E PESO RIDOTTO • ELEVATA POTENZA PER APPLICAZIONI SU LEGNO DURO • PUNTATRICE PER INDUSTRIA IMBALLAGGIO PESANTE • SCARICO FLUSSO ARIA ORIENTABILE A 360° • STANDARD CON SICURA SUL NASO • CARICAMENTO SUPERIORE 	<ul style="list-style-type: none"> • TELAI, ASSEMBLAGGIO MOBILI • CASE MOBILI • FISSAGGIO ASSICELLE COPERTURA IN LEGNO • MOBILI DA GIARDINO • ISOLAMENTI- RIVESTIMENTI • RECINZIONI, SOTTOPAVIMENTAZIONI

• MECCANISMO ANTI-DOPPIO SPARO

• IMBALLI, SCATOLE, CASSE E PALLETTI

