

M15-GF/30 - GROPPINATRICE



DATI TECNICI

M15 - GF/30	PESO	1,10 KG.
	DIMENSIONI ALT.- LUNG. LARG.-	55 - 196 - 230 MM.
	PRESSIONE MIN - MAX	4 - 7 BAR
	CONSUMO ARIA A 6 BAR	0,50 NL/COLPO
	ATTUAZIONE	COLPO SINGOLO
	POTENZA ACUSTICA - DIRETTIVA CEE 89/392 PREN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LWA= 81,2 dB - LPA 60s 1M = 79,6 dB
	VIBRAZIONI PRODOTTE (M/S ²) DIRETTIVA CEE 89/392 ISD /FDS 8662-11 (1999)	AH.W.3S = INFERIORE A 2,5 M/S ²

FISSAGGI

GF/30	MINI-GROPPINI GF - 18 GA.	
	LUNGHEZZA MIN - MAX	12 - 30 MM.
	FILO DIAM.	1 - 1,2 MM.

MAGAZZINO

	CAPACITÀ	100 MINI-GROPPINI
--	-----------------	-------------------

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- OTTIMO BILANCIAMENTO E PESO RIDOTTO
- ELEVATA POTENZA PER APPLICAZIONI SU LEGNO DURO
- MOLTO VELOCE NELL'OPERAZIONE DI FISSAGGIO
- STANDARD CON SICURA SUL NASO
- ATTUAZIONE COLPO A MARTELLO SU RICHIESTA
- CARICAMENTO LATERALE DEL MAGAZZINO

APPLICAZIONI

- FINITURE PER MOBILI IN STILE
- FISSAGGIO DI VETRI A PORTE E FINESTRE
- MOBILI DA GIARDINO
- FINITURE PER TAPPEZZERIA
- RIVESTIMENTI IN LEGNO, INTERNI DI NEGOZI



- SCARICO FLUSSO ARIA ORIENTABILE A 360°
- REGISTRO PROFONDITÀ INCASSO DEL FISSAGGIO