

# M45-CNR/50 CHIODATRICE ROOFING



DATI TECNICI		
M45 CNR /50	PESO	2,70 KG.
	DIMENSIONI ALT.- LUNG.	LARG.- 115 - 287 - 274 MM.
	PRESSIONE MIN - MAX	5 - 8 BAR
	CONSUMO ARIA A 6 BAR	2,00 NL/ COLPO
	ATTUAZIONE (SISTEMA SCAMBIO DI ESERCIZIO)	COLPO SINGOLO E A MARTELLLO
	POTENZA ACUSTICA DIRETTIVA CEE 89/392 PREN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LWA= 89,2 dB - LPA 60s 1M = 81,9 dB
	VIBRAZIONI PRODOTTE (M/S <sup>2</sup> ) DIRETTIVA CEE 89/392 ISD /FDIS 8662-11 (1999)	AH.W.3s = 2,8 M/S <sup>2</sup>
	REGOLATORE PROFONDITÀ INCASSO DEL CHIODO	STANDARD SULLA MACCHINA

FISSAGGI		
CNR /50	CHIODI COIL NASTRATI IN FILO ELETTROSALDATO A GAMBO LISCI0,ANELLATO O ELICOIDALE, CON ANGOLO 15-16°	
	LUNGHEZZA MIN - MAX	19 - 50 MM.
	FILO DIAM.	3,1 MM.
	TESTA DIAM.	10 MM.
MAGAZZINO		
	CAPACITÀ	120 CHIODI

CARATTERISTICHE & VANTAGGI	APPLICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANEGGEVOLE E BILANCIATA GRAZIE AL PESO RIDOTTO</li> <li>• MOLTO ROBUSTA E POTENTE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E NELLA COSTRUZIONE</li> <li>• OTTIMA VISIBILITÀ SUL POSTO DI LAVORO</li> <li>• SCARICO FLUSSO ARIA ORIENTABILE A 360°</li> <li>• MAGAZZINO IN MATERIALE ANTIURTO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FISSAGGIO TEGOLE DI BITUME, ASFALTO, FIBRE DI VETRO</li> <li>• GUAINA SU COPERTURE IN LEGNO</li> <li>• MATERIALI ISOLANTI , CARTA CATRAMATA</li> <li>• CARTONE SU LEGNO</li> <li>• IMBALLAGGI</li> </ul>



- MECCANISMO ANTI-DOPPIO SPARO