MOD. ML10 - 71-06



RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	40	**C416760A01**
2	**C416100A01**	41	**C416261A02**
3	**C416103A02**	42	**B000028B05**
4	**D416123A01**	43	**C610540A13**
5	**B000020A36**	44	**C416500A01**
6	**C216160A01**	45	**C416722A04**
7	**B000020A19**	46	**B000021C01**
8	**C016200A01**	47	**C216424A01**
9	**D416202A02**	48	**B000028A04**
10	**B000020A35**	49	**C416990A01**
11	**B000020A31**	50	**B000021C01**
12	**C416220A01**	51	**B000028A06**
13	**B000025A06**	52	**B000023B02**
14	**C610225A13**	53	**C416763A01**
15	**B000020A29**	54	**B000026A05**
16	**D416241A02**	55	**D416984A66**
17	**B000020A35**	56	**C416860A05**
18	**B000020A22**	57	**C216842A01**
19	**C016244A01**	58	**C225884A01**
20	**B000020A17**	59	**D416123A01**
21	**D416302A01**	60	**D416202A02**
22	**B000020A01**	61	**D610226A13**
23	**B000020A03**	62	**D416241A02**
24	**D416361A01**	63	**D416302A01**
25	**C216340A01**	64	**D416361A01**
26	**B000020A14**	65	**D416440A01**
27	**D416345A01**	66	**D216283A01**
28	**B000020A14**	67	**D416984A66**
29	**B000020A18**		
30	**D416322A01**		
31	**C016400A01**		
32	**D416440A01**		
33	**C425262A01**		
34	**B000027B03**		
35	**B000026A08**		
36	**B000020A36**		
37	**D216283A01**		
38	**C416764A01**		
39	**C016761A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A610000A03**	Peso: **820 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10**	Dimensioni: **44-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **71**	Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **4 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Lungh. max. **6 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A610000A03**	Gewicht: **820 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10**	Abmessungen: **44-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **71**	Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **4 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. Länge **6 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A610000A03**	Weight: **820 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10**	Dimensions: **44-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **71**	Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **4 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. length **6 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A610000A03**	Poids: **820 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10**	Dimensions: **44-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **71**	Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **4 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Longueur max. **6 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A610000A03**	Peso: **820 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10**	Dimensiones: **44-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **71**	Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **4 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largueza max. **6 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A610000A03**	Peso: **820 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10**	Dimensões: **44-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **71**	Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **4 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largura max. **6 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

B610040A01 O-Ring Kit **610/0 A03/01 02/04**