MOD. ML10 SIC - 84-16



RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	C416261A02
2	C416100A01	41	C016483B01
3	C416103A02	42	B000028B06
4	D416123A01	43	B000028B01
5	B000020A36	44	C416681B01
6	C216160A01	45	C216661B01
7	B000020A19	46	C610600B01
8	C016200A01	47	B000021C01
9	D416202A02	48	B000028B04
10	B000020A35	49	C610542B09
11	B000020A31	50	C416500A01
12	C416220A01	51	C416722A02
13	B000025A06	52	B000021C01
14	C610225A09	53	C216424A01
15	B000020A29	54	B000028A04
16	D416241A02	55	C416990A01
17	B000020A35	56	B000021C01
18	B000020A22	57	B000028A06
19	C016244A01	58	B000023B02
20	B000020A17	59	C416763A01
21	D416302A01	60	B000026A05
22	B000020A01	61	D416984A64
23	B000020A03	62	C416860A03
24	D416361A01	63	C216842A01
25	C216340A01	64	C225884A01
26	B000020A14	65	D416123A01
27	D416345A01	66	D416202A02
28	B000020A14	67	D610226A09
29	B000020A18	68	D416241A02
30	D416322A01	69	D416302A01
31	C416431B01	70	D416361A01
32	C425262A01	71	D216283A01
33	B000027B03	72	D416984A64
34	B000026A08		
35	B000020A36		
36	D216283A01		
37	C416764A01		
38	C016761A01		
39	C416760A01		

DATI TECNICI

Codice **A610000B07**
Modello **ML10 SIC**
Tipo Punto **84**
Lungh. min. **6 mm.**
Lungh. max. **16 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensioni: **44-155-222 mm.**
Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

TECHNISCHE DATEN

Kode **A610000B07**
Modell **ML10 SIC**
Klammer Typ **84**
Min. Länge **6 mm.**
Max. Länge **16 mm.**

Gewicht: **850 gr.**
Abmessungen: **44-155-222 mm.**
Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

TECHNICAL FEATURES

Code **A610000B07**
Model **ML10 SIC**
Staple type **84**
Min. length **6 mm.**
Max. length **16 mm.**

Weight: **850 gr.**
Dimensions: **44-155-222 mm.**
Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

DONNEES TECHNIQUES

Code **A610000B07**
Modèle **ML10 SIC**
Agrafe type **84**
Longueur min. **6 mm.**
Longueur max. **16 mm.**

Poids: **850 gr.**
Dimensions: **44-155-222 mm.**
Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

DATOS TECNICOS

Código **A610000B07**
Modelo **ML10 SIC**
Grapa tipo **84**
Largueza min. **6 mm.**
Largueza max. **16 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensiones: **44-155-222 mm.**
Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codigo **A610000B07**
Modelo **ML10 SIC**
Tipo de agrafe **84**
Largura min. **6 mm.**
Largura max. **16 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensões: **44-155-222 mm.**
Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**