MOD. ML10 SIC - SJ-16



RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	C416261A02
2	C416100A01	41	C016483B01
3	C416103A02	42	B000028B06
4	D416123A01	43	B000028B01
5	B000020A36	44	C416681B02
6	C216160A01	45	C216661B01
7	B000020A19	46	C416600B01
8	C016200A01	47	B000021C01
9	D416202A01	48	B000028B04
10	B000020A35	49	C416542B08
11	B000020A31	50	C416500A02
12	C016220A01	51	D416726A01
13	B000025A06	52	B000021C01
14	C416225A11	53	C216424A01
15	B000020A29	54	B000028A04
16	D416241A01	55	C416990A01
17	B000020A36	56	B000021C01
18	B000020A22	57	B000028A06
19	C016244A01	58	B000023B02
20	B000020A17	59	C416763A01
21	D416302A01	60	B000026A05
22	B000020A01	61	D416984A12
23	B000020A03	62	C216860A14
24	D416361A01	63	C216841A04
25	C216340A01	64	C216842A02
26	B000020A14	65	C416840A01
27	D416345A01	66	B000027A05
28	B000020A14	67	D416123A01
29	B000020A18	68	D416202A01
30	D416322A01	69	D416226A11
31	C416431B01	70	D416241A01
32	C425262A01	71	D416302A01
33	B000027B03	72	D416361A01
34	B000026A08	73	D216283A01
35	B000020A36	74	D416984A12
36	D216283A01		
37	C416764A01		
38	C016761A01		
39	C416760A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610000B15**	Peso: **910 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 SIC**	Dimensioni: **44-156-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **SJ**	Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A610000B15**	Gewicht: **910 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 SIC**	Abmessungen: **44-156-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **SJ**	Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A610000B15**	Weight: **910 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 SIC**	Dimensions: **44-156-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **SJ**	Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A610000B15**	Poids: **910 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 SIC**	Dimensions: **44-156-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **SJ**	Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A610000B15**	Peso: **910 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 SIC**	Dimensiones: **44-156-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **SJ**	Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A610000B15**	Peso: **910 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 SIC**	Dimensões: **44-156-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **SJ**	Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	