MOD. ML15 - 40/97-25



RIF.	COD.		
1	**B000028A10**	43	**B000020A14**
2	**C425100A01**	44	**B000020A18**
3	**D425123A01**	45	**D416322A01**
4	**B000020A40**	46	**C016400A01**
5	**B000020A39**	47	**D615440A01**
6	**C225160A01**	48	**B000026A15**
7	**B000020A04**	49	**B000020A36**
8	**C016200A01**	50	**D425283A01**
9	**D425202A01**	51	**B000023B02**
10	**B000020A36**	52	**C216860A12**
11	**B000020A33**	53	**C216841A03**
12	**C425220A01**	54	**D225984A06**
13	**B000025A12**	55	**C216842A02**
14	**C425225A12**	56	**C216840A01**
15	**B000020A31**	57	**B000027A05**
16	**C425242A01**	58	**D425123A01**
17	**B000020A39**	59	**D425202A01**
18	**D425241A01**	60	**D425226A12**
19	**B000020A24**	61	**D425241A01**
20	**C225244A01**	62	**D416302A01**
21	**C615261A01**	63	**D715361A01**
22	**B000028B06**	64	**D615440A01**
23	**C425540A06**	65	**D425283A01**
24	**C425500A01**	66	**D225984A06**
25	**C425722A07**	67	**B000028A03**
26	**C620424A01**	68	**C416990A02**
27	**B000021C01**		
28	**B000028A09**		
29	**C425987A01**		
30	**C016761A01**		
31	**C425760A02**		
32	**C416763A01**		
33	**B000021C01**		
34	**B000026A05**		
35	**B000020A17**		
36	**D416302A01**		
37	**B000020A01**		
38	**B000020A03**		
39	**D715361A01**		
40	**C216340A01**		
41	**B000020A14**		
42	**D425345A01**		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A615000A07**	Peso: **1120 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML15**	Dimensioni: **55-182-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **40-97**	Consumo aria: **0,49 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **10 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Lungh. max. **25 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A615000A07**	Gewicht: **1120 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML15**	Abmessungen: **55-182-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **40-97**	Luftverbrauch: **0,49 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **10 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. Länge **25 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A615000A07**	Weight: **1120 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML15**	Dimensions: **55-182-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **40-97**	Air consumption: **0,49 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **10 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. length **25 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A615000A07**	Poids: **1120 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML15**	Dimensions: **55-182-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **40-97**	Consommation d'air: **0,49 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **10 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Longueur max. **25 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A615000A07**	Peso: **1120 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML15**	Dimensiones: **55-182-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **40-97**	Consumo de aire: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **10 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largueza max. **25 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A615000A07**	Peso: **1120 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML15**	Dimensões: **55-182-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **40-97**	Consumo de ar: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **10 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largura max. **25 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	