



RIF. COD.

1	B000028A10	40	C620424A01
2	C425100A01	41	C420483B01
3	C425103A02	42	B000028E10
4	D425123A01	43	B000023B01
5	B000020A40	44	C715701K01
6	B000020A39	45	B000028A22
7	C225160A01	46	D710954M01
8	B000020A04	47	B000027A01
9	C016200A01	48	B000025A02
10	D421202A01	49	B000028B07
11	B000020A36	50	B000028B04
12	B000020A33	51	B000028B02
13	B000020A31	52	C715681K01
14	C425220A01	53	C216661B02
15	B000025A12	54	C715600K01
16	C715225N01	55	B000021C01
17	C425242A01	56	C715540N01
18	B000020A39	57	C715500K01
19	D715241K01	58	D715939N02
20	B000020A24	59	B000028B01
21	C225244A01	60	C710990N01
22	B000020A17	61	C710740M01
23	D416302A01	62	C715913N01
24	B000020A01	63	B000028E02
25	B000020A03	64	C710758M01
26	D715361A01	65	C715728N01
27	C216340A01	66	B000028E15
28	B000020A14	67	D715871N03
29	D425345A01	68	C710841M01
30	B000020A14	69	C710842M01
31	B000020A18	70	D425123A01
32	D416322A01	71	D421202A01
33	B000026A15	72	D715226N01
34	C425262A01	73	D715241K01
35	B000020A36	74	D416302A01
36	D425283A01	75	D715361A01
37	C715261K01	76	D425283A01
38	B000021C01	77	D715729N01
39	C420431B01	78	D715444A01

Codice **A715000N01**
Modello **M15**
Tipo Punto I
Lungh. min. **15 mm.**
Lungh. max. **30 mm.**

Kode **A715000N01**
Modell **M15**
Klammer Typ I
Min. Länge **15 mm.**
Max. Länge **30 mm.**

Code **A715000N01**
Model **M15**
Staple type I
Min. length **15 mm.**
Max. length **30 mm.**

Code **A715000N01**
Modèle **M15**
Agrafe type I
Longueur min. **15 mm.**
Longueur max. **30 mm.**

Código **A715000N01**
Modelo **M15**
Grapa tipo I
Largueza min. **15 mm.**
Largueza max. **30 mm.**

Codigo **A715000N01**
Modelo **M15**
Tipo de agrafe I
Largura min. **15 mm.**
Largura max. **30 mm.**

DATI TECNICI

Peso: **1150 gr.**
Dimensioni: **55-196-238 mm.**
Consumo aria: **0,50 NI/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: **1150 gr.**
Abmessungen: **55-196-238 mm.**
Luftverbrauch: **0,50 NI/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

TECHNICAL FEATURES

Weight: **1150 gr.**
Dimensions: **55-196-238 mm.**
Air consumption: **0,50 NI/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

DONNEES TECHNIQUES

Poids: **1150 gr.**
Dimensions: **55-196-238 mm.**
Consommation d'air: **0,50 NI/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

DATOS TECNICOS

Peso: **1150 gr.**
Dimensiones: **55-196-238 mm.**
Consumo de aire: **0,50 NI/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso: **1150 gr.**
Dimensões: **55-196-238 mm.**
Consumo de ar: **0,50 NI/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**

POTENCIA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= inferiore a **2,5 (m/s²)**

GERAETEBEZOGENER

VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= unter **2,5 (m/s²)**

TOOL RELATED VIBRATION

VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= below **2,5 (m/s²)**

VALEUR DES VIBRATIONS

PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= inférieur á **2,5 (m/s²)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= inferior a **2,5 (m/s²)**

NIVEL DE VIBRAÇÃO

DO PRODUTO
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= inferior a **2,5 (m/s²)**