MOD. M15 - I/GF-30



RIF.	COD.		
1	**B000028A10**	40	**C620424A01**
2	**C425100A01**	41	**C420483B01**
3	**C425103A02**	42	**B000028E10**
4	**D425123A01**	43	**B000023B01**
5	**B000020A40**	44	**C715701K01**
6	**B000020A39**	45	**B000028A22**
7	**C225160A01**	46	**D710954M01**
8	**B000020A04**	47	**B000027A01**
9	**C016200A01**	48	**B000025A02**
10	**D421202A01**	49	**B000028B07**
11	**B000020A36**	50	**B000028B04**
12	**B000020A33**	51	**B000028B02**
13	**B000020A31**	52	**C715681K01**
14	**C425220A01**	53	**C216661B02**
15	**B000025A12**	54	**C715600K01**
16	**C715225K01**	55	**B000021C01**
17	**C425242A01**	56	**C715540K01**
18	**B000020A39**	57	**C715500K01**
19	**D715241K01**	58	**D715939N04**
20	**B000020A24**	59	**B000028B01**
21	**C225244A01**	60	**C710990N01**
22	**B000020A17**	61	**C710740M01**
23	**D416302A01**	62	**C715913N01**
24	**B000020A01**	63	**B000028E02**
25	**B000020A03**	64	**C710758M01**
26	**D715361A01**	65	**C715728N03**
27	**C216340A01**	66	**B000028E15**
28	**B000020A14**	67	**D715871N03**
29	**D425345A01**	68	**C710841M01**
30	**B000020A14**	69	**C710842M01**
31	**B000020A18**	70	**D425123A01**
32	**D416322A01**	71	**D421202A01**
33	**B000026A15**	72	**D715226K01**
34	**C425262A01**	73	**D715241K01**
35	**B000020A36**	74	**D416302A01**
36	**D425283A01**	75	**D715361A01**
37	**C715261K01**	76	**D425283A01**
38	**B000021C01**	77	**D715729N03**
39	**C420431B01**	78	**D715444A01**

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A715000N03**	Peso: **1150 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M15**	Dimensioni: **55-196-238 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **I-GF**	Consumo aria: **0,50 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Lungh. max. **30 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A715000N03**	Gewicht: **1150 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M15**	Abmessungen: **55-196-238 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **I-GF**	Luftverbrauch: **0,50 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. Länge **30 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A715000N03**	Weight: **1150 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M15**	Dimensions: **55-196-238 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **I-GF**	Air consumption: **0,50 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. length **30 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A715000N03**	Poids: **1150 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M15**	Dimensions: **55-196-238 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **I-GF**	Consommation d'air: **0,50 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Longueur max. **30 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A715000N03**	Peso: **1150 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M15**	Dimensiones: **55-196-238 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **I-GF**	Consumo de aire: **0,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largueza max. **30 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A715000N03**	Peso: **1150 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M15**	Dimensões: **55-196-238 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **I-GF**	Consumo de ar: **0,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largura max. **30 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	