

# M10 – SPILLI-GROPPINI 6-MG/30



<b>Dati Tecnici</b>		
<b>M10 6-MG/30</b>	<b>Peso</b>	1,02 kg.
	<b>Dimensioni</b> Larg.- Alt.- Lung.	44 – 186 – 232 mm.
	<b>Pressione</b> min - max	4 – 7 bar
	<b>Consumo Aria</b> a 6 bar	0,28 NI/Colpo
	<b>Attuazione</b>	Colpo Singolo
	<b>Potenza Acustica</b> - Direttiva CEE 89/392 PrEN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LwA= 81,7 dB - LpA 60s 1m = 80,2 dB
	<b>Vibrazioni prodotte</b> (m/s <sup>2</sup> ) Direttiva CEE 89/392 Isd /fdis 8662-11 ( 1999)	ah.w.3s = inferiore a 2,5 m/s <sup>2</sup>

<b>Fissaggi</b>		
<b>0.6 - / 30</b>	<b>SPILLI MG – MICRO-GROPPINI</b>	
	<b>Lunghezze</b> min - max	15 – 30 mm.
	<b>Filo diam.</b>	0,64 mm

<b>Magazzino</b>		
<b>in lega leggera con guida interna in acciaio temperato</b>		
	<b>Capacità</b>	200 spilli / micro-groppini

<b>Caratteristiche &amp; Vantaggi</b>	<b>Applicazioni</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ottimo Bilanciamento e peso ridotto</li><li>• Caricamento laterale del magazzino</li><li>• Standard con sicura sul naso</li><li>• Utilizzo di spilli e groppini (MG) di diverse altezze senza bisogno di alcuna regolazione</li><li>• Naso sottile arrotondato, permette una buona visibilità ed inserimento nel pezzo di lavoro</li><li>• Scarico flusso Aria orientabile a 360°</li><li>• Registro profondità incasso del fissaggio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finiture e decorazioni per mobili</li><li>• Calzoleria, fissaggio di plantari ed Inserti per calzature</li><li>• Cornici per quadri, porte, specchi e vetrate</li><li>• Restauro mobili</li><li>• Interni Auto ed Imbarcazioni</li></ul>