

M10-MG/30 - GROPPINATRICE



DATI TECNICI		
M10-MG/30	Peso	1,02 kg.
	Dimensioni	Larg.- Alt.- Lungh. 44-186-235 mm
	Pressione	min - max 4 – 7 bar
	Consumo aria	at 6 bar 0,28 NI/colpo
	Attuazione	Colpo Singolo
	Potenza Acustica - Direttiva Cee 89/392 PrEN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LwA= 81,7 dB - LpA 60s 1m = 80,2 dB
	Vibrazioni Prodotte (m/s ²) Direttiva CEE 89/392 Isd /fdis 8662-11 (1999)	ah.w.3s = inferiore a 2,5 m/s ²

Fissaggi		
/ 30	Lunghezza	min - max 12 - 30 mm
	diam. filo	0.82 mm - 21 ga.

Magazzino		
	Doppia Capacità	180 groppini (2 stecche da 90 groppini l'una)

Caratteristiche & Vantaggi	Applicazioni
<ul style="list-style-type: none">• Ottimo Bilanciamento e peso ridotto• Potenza elevata grazie alla valvola in testa• Veloce e precisa nell'operazione di fissaggio• Caricamento laterale del magazzino• Standard con sicura sul naso• Scarico flusso Aria orientabile a 360°• Finiture invisibili grazie alle misure ridotte della testa del groppino• Registro profondità incasso del fissaggio	<ul style="list-style-type: none">• Finiture e decorazioni per mobili moderni ed in stile• Cornici per quadri, porte, specchi e vetrate• Interni auto ed imbarcazioni• Calzoleria, fissaggio di plantari ed inserti per calzature• Restauro Mobili