

# M10-MG/40 - GROPPINATRICE



DATI TECNICI		
M10-MG/40	Peso	1,15 kg.
	Dimensioni	Larg.x Alt. x Lungh. 44-202-235 mm
	Pressione	min - max 4 - 7 bar
	Consumo aria	at 6 bar 0,30 NI/colpo
	Attuazione	Colpo Singolo
	Potenza Acustica - Direttiva Cee 89/392 PrEN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LwA= 81,7 dB - LpA 60s 1m = 80,2 dB
	Vibrazioni Prodotte (m/s <sup>2</sup> ) Direttiva CEE 89/392 Isd /fdis 8662-11 (1999)	ah.w.3s = inferiore a 2,5 m/s <sup>2</sup>

Fissaggi		
/ 40	Lunghezza	min - max 12 - 40 mm
	diam. filo	0.82 mm - 21 ga.
Magazzino		
	Doppia Capacità	180 groppini ( 2 stecche da 90 groppini l'una )

Caratteristiche & Vantaggi	Applicazioni
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ottimo Bilanciamento e peso ridotto</li><li>• Potenza elevata grazie alla valvola in testa</li><li>• Veloce e precisa nell'operazione di fissaggio</li><li>• Caricamento laterale del magazzino</li><li>• Standard con sicura sul naso</li><li>• Scarico flusso Aria orientabile a 360°</li><li>• Finiture invisibili grazie alle misure ridotte della testa del groppino</li><li>• Registro profondità incasso del fissaggio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finiture e decorazioni per mobili moderni ed in stile</li><li>• Cornici per quadri, porte, specchi e vetrate</li><li>• Interni auto ed imbarcazioni</li><li>• Calzoleria, fissaggio di plantari ed inserti per calzature</li><li>• Restauro Mobili</li></ul>