M45 - CN/60 Chiodatrice Coil

DATI TECNICI		
M45 - CN/60	**Peso**	2,43 kg.
	Dimensioni Larg.- Alt.- Lung.	134-280-274 mm.
	Pressione min - max	5 - 8 bar
	Consumo Aria a 6 bar	2,00 Nl/colpo
	Attuazione (sistema scambio di esercizio)	Colpo singolo e a martello
	Potenza acustica Direttiva cee 89/392 PrEN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LwA= 89,2 dB - LpA 60s 1m = 81,9 dB
	Vibrazioni prodotte (m/s^2) Direttiva cee 89/392 Isd /fdis 8662-11 (1999)	ah.w.3s = 2,8 m/s^2
	Regolatore Profondità incasso del chiodo	Standard sulla macchina

Fissaggi		
CN/60	Chiodi nastrati in filo elettrosaldato a gambo liscio,anellato o elicoidale, con angolo 15-16°	
	Lunghezza min – max	25 – 60 mm.
	Filo diam.	Da 2.1 a 2.5 mm.
	Testa diam.	Da 5.0 – 6.2 mm.
Magazzino		
	Capacità	300 chiodi

Caratteristiche & vantaggi

- Ottimo bilanciamento e peso ridotto
- Ottimizzate prestazioni professionali grazie al nuovo corpo potenziato
- Molto robusta e veloce nelle applicazioni industriali e nella costruzione
- Magazzino in materiale antiurto
- Scarico flusso Aria orientabile a 360°
- Otttima visibilità sul posto di lavoro
- Meccanismo anti-doppio sparo

Applicazioni

- Telai per serramenti
- Allestimento case prefabbricate
- Carpenteria in legno
- Costruzione di casse, gabbie, pedane, pallets
- Imballaggio industriale in legno

Nuova Nikema Srl - Via Gramsci 227/B – 40010 - Sala Bolognese (BO) – Italy
Phone +39- 051-6814293
commerciale@nikema.it - www.nikema.it